
FITXA TÈCNICA

EZC3000

Carbonatador automàtic

El carbonatador Tiko Innov EZC s'integra a la vostra línia de begudes. La configuració EZC3000 presentada està dimensionada per a un cabal de 3.000 L/h.



EZC3000 · Vista de disseny

Característiques principals

Cabal de la configuració EZC3000	3.000 L/h
Longitud acotada	1.200 mm
Amplada acotada	980 mm
Alçada acotada	1.976,7 mm
Carbonatació	Injecció de CO_2 controlada automàticament
Interfície d'operador	IHM de 17″ per a màquina individual; 27″ en configuració combinada
PLC industrials	Exclusivament Schneider Electric o Siemens
Accés remot	Ubiquity, activat de sèrie a la gamma EZ automàtica

Cal preveure els espais de manteniment i les connexions en l'estudi d'implantació de l'EZC3000.

EZC3000

Funcionament i opcions

Controlar la carbonatació desitjada

La injecció de CO_2 forma part del control del procés. El producte, la temperatura d'entrada, la pressió disponible i el contingut de gas desitjat determinen els ajustos i la instrumentació. Els 3.000 L/h corresponen a aquesta configuració i no són un límit general de l'oferta de Tiko Innov.

Integrar el mòdul a la vostra línia

La implantació, les connexions de producte i CO_2, les condicions d'alimentació de l'omplidora i la neteja es defineixen per a la vostra instal·lació. El mòdul autònom EZC és diferent del sistema EZ_FPC, que combina tractament tèrmic, refrigeració i carbonatació.

Definir mesurament i equips

El mesurament en línia i la regulació del contingut de CO_2, els sensors i les funcions de control es defineixen segons el producte i els objectius de producció.

Combinar màquines i centralitzar el control.

Una màquina individual té IHM de 17″. Un conjunt, com EZCIP + EZF, incorpora IHM de 27″ per a més comoditat. La gestió centralitzada pot estalviar fins a 15.000 € segons la configuració, respecte de dos controls separats. L'import es concreta al pressupost.

Els valors descriuen la configuració presentada. Cal confirmar dimensionament, serveis i prestacions segons el producte i les condicions reals.

Parlem del projecte

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79