
TECHNESCH FICHE

EZC3000

Automatesche Karbonisator

Den Tiko Innov EZC-Karbonisator gëtt an Är Gedrénkslinn integréiert. Déi gewise Konfiguratioun EZC3000 ass fir en Duerchfloss vun 3.000 L/h dimensionéiert.



EZC3000 · Konstruktiounsusiicht

Wesentlech Eegenschaften

Duerchfloss vun der Konfiguratioun EZC3000	3.000 L/h
Kotéiert Längt	1.200 mm
Kotéiert Breet	980 mm
Kotéiert Héicht	1.976,7 mm
Karboniséierung	Automatesch gesteiert CO_2-Injektioun
Bedreiwerinterface	17-Zoll-HMI fir eng eenzel Maschinn; 27 Zoll bei enger Kombinatioun
Industriell SPS	Exklusiv Schneider Electric oder Siemens
Fernzougang	Ubiquity, ab Wierk aktivéiert bei der automatescher EZ-Baurei

Fräiraim fir Maintenance an Uschléss si bei der Installatiounsplanung vum EZC3000 virzegesinn.

EZC3000

Funktiounsweis an Optiounen

Déi gewënschte Karboniséierung steieren

D'CO_2-Injektioun ass Deel vun der Prozesssteierung. Produkt, Agankstemperatur, verfügbaren Drock a gewënschte Gasgehalt bestëmmen d'Astellungen an d'Instrumentéierung. Déi 3.000 L/h gëlle fir dës Konfiguratioun a si keng allgemeng Kapazitéitsgrenz vun der Offer vun Tiko Innov.

De Modul an Är Linn integréieren

Opstellung, Produkt- a CO_2-Uschlëss, Zoufuhr vun der Fëllanlag a Botzen gi fir Är Installatioun definéiert. Den autonome Modul EZC ënnerscheet sech vum EZ_FPC-System, dee Wärmebehandlung, Killung a Karboniséierung kombinéiert.

Miessung an Ausrüstung definéieren

Inline-Miessung a Reegelung vum CO_2-Gehalt, Sensoren a Bedéngfunktioune ginn op Äert Produkt an Är Produktiounsziler ofgestëmmt.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Wäerter beschreiwen déi gewise Konfiguratioun. Ausleeung, Betribsmëttel a Leeschtung si fir d'Produkt an déi real Betribsbedéngungen ze bestätegen.

Äre Projet beschwätzen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79