TECHNESCH FICHE

EZCIP225

Automatescht CIP-Botzen

Automatescht CIP-Botzsystem mat 2 Behälter vun all Kéier 250 L fir d’Liewensmëttel- a Gedrénksproduktioun.



Konstruktiounsusiicht

Wesentlech Eegenschaften

Behälter	2 isoléiert Behälter aus Edelstol 316L
Volume pro Behälter	250 L Notzvolume
Moossen (L × B × H)	1 580 × 980 × 1 760 mm
Elektresch Widderständ - Richtleeschtung	9 kW; definitiv Leeschtung no Uwendung
Heizoptiounen	Elektresch Widderständ, Wäermepompel oder Dampwärmetauscher
Virlafpompel	No erfuerderlechem Duerchfloss an Drock ausgeluecht
Bedreiwerinterface	17-Zoll-HMI fir eng eenzel Maschinn; 27 Zoll bei enger Kombinatioun
Prozessiwwerwaachung	Temperatur, Leetfäegkeet an Drock
Industriell SPS	Exklusiv Schneider Electric oder Siemens
Fernzougang	Ubiquity, ab Wierk aktivéiert bei der automatescher EZ-Baurei

EZCIP225

Funktiounsweis an Optiounen

Eng Konfiguratioun fir Är Kreesleef

Déi gewise Konfiguratioun huet 2 Behälter vun all Kéier 250 L fir Botzléisungen. Botzen, Spullen an Desinfektioun ginn no Ären Anlagen an Ärem Protokoll definéiert.

Heizoptiounen

Heizsystem a Leeschtung ginn no Ärem Prozess ausgeluecht. Elektresch Widderständ, Wäermepompel oder Dampwärmetauscher si méiglech. Elektresch Leeschtunge si Richtbeispiller, keng fest Ufuerderungen.

Konfiguratioune vun der Virlafpompel

D'Virlafpompel gëtt no Duerchfloss, Drock an Eegenschafte vun de Botzkreesleef ausgewielt.

Är Botzrezepter, vun A bis Z.

D'Botzrezepter vun den automatesche CIP-Anlage sinn op: Dir kënnt Är eege Rezepter vun A bis Z ouni Aschränkung bei der Kreatioun erstellen. Mir bleiwen disponibel fir Berodung an Hëllef. Parameter a Protokoll si fir Är Anlag unzepassen an ze validéieren.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Beschreift Är Anlagen, de Botzprotokoll, verfügbar Betribsmëttel an Opstellplaz. Sou definéiere mir déi passend Konfiguratioun an Dokumentatioun.

Wäerter beschreiwen déi gewise Konfiguratioun. Ausleeung, Betribsmëttel a Leeschtung si fir d'Produkt an déi real Betribsbedéngungen ze bestätegen.

Äre Projet beschwätzen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79