
TECHNISCHE FICHE

EZCIP3200

Automatische CIP-reiniging

Automatisch CIP-reinigingssysteem met 3 tanks van elk 2.000 L voor voedings- en drankenproductie.



Ontwerpweergave

Belangrijkste kenmerken

Tanks	3 tanks
Volume per tank	2 000 L
Afmetingen (L × B × H)	3 500 × 1 500 × 2 780 mm
Verwarmingsopties	Elektrische weerstanden, warmtepomp of stoomwarmtewisselaar
Toevoerpomp	Gedimensioneerd op het gewenste debiet en de druk
Chemische dosering	2 doseerpompen
Procesbewaking	Geleidbaarheid, niveau, druk en temperatuur
Operatorinterface	17-inch HMI bij één machine; 27-inch bij een combinatie
Industriële PLC’s	Uitsluitend Schneider Electric of Siemens
Toegang op afstand	Ubiquity, standaard geactiveerd op de automatische EZ-reeks

EZCIP3200

Werking en opties

Een configuratie voor uw circuits

De configuratie heeft 3 reinigingstanks van elk 2.000 L. Reiniging, spoeling en desinfectie worden afgestemd op uw apparatuur en protocol.

Verwarmingsopties

Het verwarmingssysteem en zijn vermogen worden afgestemd op uw proces. Opties zijn elektrische weerstanden, een warmtepomp of een stoomwarmtewisselaar. Elektrische vermogens zijn indicatieve voorbeelden, geen vaste eisen.

Configuraties van de toevoerpomp

De toevoerpomp wordt geselecteerd op het gewenste debiet, de druk en de kenmerken van de te reinigen circuits.

Uw reinigingsrecepten, van A tot Z.

De recepten van automatische CIP-systemen zijn open: u kunt uw eigen recepten van A tot Z maken, zonder beperking van de receptaanmaak. Wij blijven beschikbaar voor advies en hulp. Parameters en protocol moeten voor uw installatie worden aangepast en gevalideerd.

Machines combineren, besturing centraliseren.

Eén machine heeft een 17-inch HMI. Een combinatie, zoals EZCIP + EZF, krijgt een 27-inch HMI voor meer comfort. Centrale besturing van beide machines kan volgens de configuratie tot €15.000 besparen tegenover twee afzonderlijke besturingen. Het bedrag staat in de offerte.

Vertel ons over apparatuur, reinigingsprotocol, nutsvoorzieningen en inbouwruimte. Zo bepalen we de passende configuratie en documentatie.

Waarden beschrijven de getoonde configuratie. Dimensionering, nutsvoorzieningen en prestaties moeten worden bevestigd voor het product en de werkelijke bedrijfsomstandigheden.

Uw project bespreken

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79